

# ECODIS-ADBLUE

## DISTRIBUIDOR DE ADBLUE

Distribuir el AdBlue en uso intensivo en su estación privada.

### Características del distribuidor

- Distribuidor Adblue caudal 34 litros/minuto
- Bomba autocebante 240 voltios integrados
- Rebobinador integrado con 6 m de flexible
- Medidor de engranaje con precisión de 1%
- Calefacción thermoregulada integrada
- Armazón de acero, pintura epoxi
- Bloqueo de las 4 puertas con cerradura y llave.
- Bandeja de recuperación goteo en la parte inferior
- Pistola automática con conexión giratoria
- Conexión con acoplamiento cónico
- Dimensiones: ancho 480 / prof 540 / alto 1460 mm
- Peso aproximado en versión estándar: 66 kg

### Opciones disponibles

- Bomba sumergida en el tanque
- Conexión quebradiza de seguridad SSB
- Parada de urgencia tipo relámpago
- Pistola ELAFLEX ZVA con seguridad magnética
- Pintura personalizada
- Integración de un autómata o calculador
- Carrocería Inox



Foto del interior



| Referencia | Descripción                                      |
|------------|--|
| ECODIS-A   | Distribuidor AdBlue 34 L/min                     |
| ECODIS-A-I | Distribuidor AdBlue 34 L/min carroserie INOX 316 |
| PADP005    | Bomba integrada para ECODIS AdBlue               |
| PADI005    | Bomba sumergida                                  |
| VCD007     | Bloqueo del distribuidor con llave               |
| AU007      | Botón de parada de urgencia                      |
| CA701      | calculador electrónico visualizado LCD           |