

DISTRIBUIDOR DE COMBUSTIBLE

La gama eDIS está dotada de un gran número de accesorios que permiten adaptarla a las necesidades específicas del cliente cumpliendo la normativa.

La fabricación de alta calidad a partir de elementos utilizados durante muchos años garantiza una vida larga y sin problemas.

- Distribuidor de combustible ATEX caudal de 40 a 80 L/min.
- Motor trifásico de 380 Voltios a prueba de explosiones: II 2G Ex d IIB
- Grupo de bombeo de paletas de arranque automático
- Divisor de aire con salida visible en parte delantera baja
- Medidor de 4 pistones de precisión comercial 0,2%
- Pistola automática ZVA 19 con conexión giratoria
- Manguera DN19 de longitud 4m conforme con EN1360
- Conexión por manguito acordeón macho 1"1/2
- Emisor de impulsos de doble canal Ex dII BT4
- Compatible E85 - UL91-AVGAS o JETA1



Detalle de fabricación



Versión en acero inoxidable

OPCIONES DISPONIBLES

- Caudal 100 o 140 litros/minuto
- Selector de caudal
- Longitud de manguera adicional
- Adaptación para conexión en tanque aéreo
- Conexión de seguridad SSB quebradiza
- Motor eléctrico 240 VAC
- Brazo de soporte manguera (Lg máx manguera = 5,5 m)
- Parada de emergencia tipo golpe
- Manguera DN25, manguera de aviación
- Pistola DN25, sin plomo o de aviación
- Filtro separador de agua convencional o de aviación
- Salida adicional para conexión por satélite
- Protección térmica del motor
- Integración de un autómatas o calculador
- Carrocería de acero inoxidable
- Enrollador integrado o externo
- Versión de descarga
- Silla elevadora para instalación en tanque aéreo
- Bandeja de goteo para recoger los goteos
- Totalizador mecánico
- Compatibilidad B100

VERSIÓN DE CARRETE DE MANGUERA INTEGRADO

- Longitud máxima de la manguera en DN19: 8 m
- Longitud máxima de la manguera en DN25: 6 m
- Dim. (cm): ancho 50 / prof. 49 / alto 146
- Caudal reducido en unos 10 litros/minuto



- Dimensiones (mm): ancho 495 / prof. 415 / alto 1460
- Peso en versión estándar: aprox. 82 kg
- Marco de acero (categoría A1)
- Pintura epoxi RAL9003
- Puertas abatibles
- Cierre de las 4 puertas con llave
- Gancho lateral para el soporte de la manguera