

MEZCLADORES

DISTRIBUIDOR 2 TIEMPOS

Distribuir la mezcla combustible – aceite para motores 2 Tiempos

Características del distribuidor

- ❑ Grupo de bombeo volumétrico de paletas
- ❑ Desgasificador y bypass incorporado
- ❑ Medidor 4 pistones
- ❑ Calculador electrónico LCD únicamente litros
- ❑ Empuñadura mecánica para seleccionar el porcentaje de aceite variable entre 0 y 8%.
- ❑ Bomba de aceite controlada por caja de cambios
- ❑ Depósito de aceite equipado de un vidrio visor para controlar el nivel del tanque.
- ❑ Bomba de llenado con mezclador manual conectado al depósito principal de aceite.
- ❑ Dos flexibles: uno para la gasolina y el otro para el aceite.
- ❑ Pistola automática Elaflex ZVA
- ❑ Caudal 50 litros/ minuto
- ❑ Motor trifásico 0.75kW – 380 VAC
- ❑ Salida impulsos para interfaz simple con autómeta ALX
- ❑ Parada de urgencia en opción



Versión NO ATEX
Dimensiones (cm): H=131 L = 66 P = 42



Versión ATEX
Dimensiones (cm): H=155 L = 80 P = 40

Referencia	Descripción
ADMELG	MEZCLADOR NO ATEX
ADMELG-A	MEZCLADOR ATEX