

SNPxxx

SISTEMA MEDICIÓN

Aforo por medida de presión SNP500 – SNP1000

FUNCIONAMIENTO:

En el fondo del tanque habrá un captor de presión de 4-20mA que mide la presión diferencial entre la presión ejercida por el producto y la presión atmosférica.

Una interfaz IJA420 para 4 captores permite conectar los captores de presión al programa ALX

PRESTACIONES DE LA Sonda:

- ☐ Precisión : +/- 5mm de alto
- ☐ Conjunto no ATEX
- ☐ Alto: 5 metros SNP500- 10 metros SNP1000
- ☐ Empalme de 2 pulgadas suministrado
- ☐ Alimentación para tarjeta IJA420

PRESTACIONES DE LA TARJETA IJA420:

- ☐ Interfaz para 4 sondas SNPxxx
- ☐ Conectores de rosca desenchufables
- ☐ Alimentación 12V (no suministrada)
- ☐ Comunicación a distancia con el programa vía bus ALX (A,B, Ref.)

OPCIONES:

- ☐ Visualización local de altura de combustible en el tanque sobre la consola SNE-VIS
- ☐ Tarjeta salida alarma nivel por contacto seco para la SNEVIS : referencia CCV002
- ☐ Versión ATEX

Referencia	Descripción
SNP500	Sonda a presión 5 metros
SNP1000	Sonda a presión 10 metros
IJA420	interfaz para 4 sondas SNPxxx
AL12	alimentación para IJA420
SNE-VIS	Visualizador local para 8 SNPxxx
CCV002	Tarjeta alarma relés para SNE-VIS

ALX
TECHNOLOGIES