

ZAPFSÄULEN

Verteilen alle Kraftstoffe im intensiven Einsatz auf Ihrer privaten Station.

Eigenschaften der Zapfsäulen

- ❑ Zapfsäulen für alle Kraftstoffe, **Pumpenleistung** 40 bis 80 Liter/Minute
- ❑ Motor 380V, drei Phasen, explosionsgeschützt : II 2G Ex d IIB
- ❑ Pumpgruppe : selbstansaugende Flügelzellenpumpe
- ❑ Luftabscheider mit sichtbarer Leistung an der unteren Vorderseite
- ❑ Durchflussmesser 4-Kolbenmesswerke mit Abgabegenauigkeit innerhalb 0,2%
- ❑ Impulsgeber 2 Kanäle Ex dII BT4
- ❑ Stahlbau, Epoxy Farbe RAL9003
- ❑ Flügeltüren und ausziehbare
- ❑ Verriegelung von 4 Türen durch Tastensperre mit Schlüssel.
- ❑ Automatische Zapfpistole ZVA 19 mit drehbarem Schlauchanschluss
- ❑ **Zapfschlauch** DN19 Länge 4m gemäß EN1360
- ❑ Dreieckflanschverbindung DN 40
- ❑ Abmessungen : Breite 495 / T 415mm / Länge 1460 mm
- ❑ Gewicht: +/- 82 kg

Verfügbare Optionen

- ❑ Zusätzliche Schlauchlänge
- ❑ Anpassung für mobilen Tankanschluss
- ❑ Sicherheitsabreißkupplung SSB
- ❑ Durchflusswähler
- ❑ 240 Volt Elektromotor
- ❑ Federmast oder Zapfschlauchhalter
- ❑ Not-Aus-Knopf
- ❑ Zapfpistole und Zapfschlauch DN 25
- ❑ Wärmeschutz
- ❑ Wasserabscheidungfilter
- ❑ Zusätzlicher Ausgang für 'Satellitenverbindung'
- ❑ Notkurbel für manuelle Verteilung
- ❑ Lackierung nach Wunsch
- ❑ Externe Befestigungsklammern
- ❑ Integration eines Automaten oder Literzählers
- ❑ Edelstahlkonstruktion
- ❑ Integrierter oder externer Schlauchaufroller
- ❑ Förderleistung 120 Liter/Minute



Referenzen	Beschreibung
eDIS	Zapfsäulen 40 oder 80 L/min
D120LM005	Veränderung für Förderleistung 120L/min
PTH005	Wärmeschutz für den Motor
M240V005	Einphasiger Motor 240VAC
VCD007	Sperrung mit Schlüssel des Zapfsäulen
AU007	Not-Aus Knopf
CA701	LCD Literzähler



Trennung zwischen Ober- und Unterseite in Edelstahl

Edelstahl Krümmerausgang



Die eDIS-Reihe hat viele Zubehörteile. Dieses Zubehör ermöglicht die Anpassung an die spezifischen Bedürfnisse des Kunden unter Einhaltung der Vorschriften.

Die Herstellung von qualitativ hochwertigen Elementen, die seit vielen Jahren verwendet werden, garantiert einen zuverlässig Gebrauch im Laufe der Zeit.

Durchflusswähler



Integrierter Schlauchaufroller

- Zapfschlauch maximale Länge DN19 : 8 m
- Zapfschlauch maximale Länge DN25 : 6 m
- Maße : 495mm x 490mm x1460 mm (BxTxH)
- Verminderte Strömung +/- 10 Liter/Minute



Referenzen	Beschreibung
ENRI005-DN19	Integrierter Schlauchaufroller DN19
ENRI005-DN25	Integrierter Schlauchaufroller DN25
SD48x008	Flusswahl: Wahlschalter oder Druckknopf
PIF005	Zapfpistole an der Frontblende
eDIS316	Edelstahlbau
SFL005	Zapfschlauchhalter