

eDIS-ADBLUE

ZAPFSÄULEN FÜR ADBLUE

Verteilen AdBlue auf Ihrer privaten Station.

Eigenschaften der Zapfsäulen

- ❑ Messsystem Zahnradtyp (Genauigkeit 1%)
- ❑ Elektromagnetventil für Unterdrucksetzung
- ❑ Integrierte thermoregulierte Heizung
- ❑ Niedrige Teile mit Wärmedämmung
- ❑ Galvanisch verzinkter Körper, Farbe Epoxy RAL9003,
- ❑ 4 Türen mit Schlüsselschloss.
- ❑ Automatik-Zapfventil mit Drehgelenk
- ❑ Verbindung durch konische Kupplung
- ❑ Zapfschlauch Adblue Länge 4 Meter
- ❑ Abmessungen : B 495 / T 415 / H 1460 mm
- ❑ Standardgewicht: 55 kg

Verfügbare Optionen

- ❑ Niederspannung Schlauchheizung
- ❑ Integrierte Pumpe 240V - 34 Liter/Minute (PADP005)
- ❑ Pumpe im Tank eingetaucht (PADI005)
- ❑ Sicherheitabreißkupplung SSB
- ❑ Zapfpistole ELAFLEX ZVA mit Magnetschalter
- ❑ Zusätzliche Länge von Zapfschlauch möglich
- ❑ Benutzerdefinierter Anstrich
- ❑ Not/Aus Knopf
- ❑ Elektronischer Rechner
- ❑ Edelstahlbau
- ❑ Äußere Befestigungswinkel
- ❑ Pistole an Frontblende
- ❑ Integrierter Schlauchaufroller



Referenzen	Beschreibung
eDIS-A	Zapfsäulen AdBlue
eDIS316	Upgrade Edelstahlbau
PADP005	Integrierte Pumpe
PADI005	Pumpe im Tank eingetaucht
VCD007	Schloss mit Schlüssel
AU007	Not-Aus Knopf
CA701	Literzähler-Anzeige LCD
SFL005	Seitliche Rohrstütze
PIF005	Pistole an Frontblende
BSF005	Federmast
PFL005	Äußere Befestigungswinkel
ENRI005	Integrierter Schlauchaufroller (Maximum 8m)