

eDIS-COMBI

KRAFTSTOFF UND ADBLUE ZAPFSÄULEN

Verteilen alle Kraftstoffe und AdBlue auf Ihrer privaten Station

Eigenschaften der Zapfsäulen auf der Kraftstoffseite

- ❑ Zapfsäulen für alle Kraftstoffe, Förderleistung 40 oder 80 Liter/Minute
- ❑ Motor 380V drei Phasen explosionsgeschützt : II 2G Ex d IIB
- ❑ Selbstansaugende Flügelzellenpumpen
- ❑ Luftabscheider mit sichtbarem Ausgang an der unteren Vorderseite
- ❑ 4-Kolben-Handelsgenauigkeitsmessgerät von 0,2%
- ❑ Impulsgeber 2 Kanäle Ex dII BT4
- ❑ Automatik-Zapfventil ZVA DN 19 mit Drehgelenk
- ❑ Zapfschlauch DN 19 4 Meter Konformität EN1360
- ❑ Dreieckige Schlauchflansche DN 40

Eigenschaften der Zapfsäulen auf der ADBLUE Seite

- ❑ Pilot Elektroventile
- ❑ Literzähler mit Zahnrädern und Genauigkeit +/- 1%
- ❑ Automatik-Zapfventil mit Drehgelenk
- ❑ Schlauch für AdBlue 4 Meter

Allgemeine Eigenschaften der Zapfsäulen

- ❑ Stahlrahmen, Farbe Epoxy RAL9003
- ❑ 4 Türen mit Schlüsselschloss
- ❑ Abmessungen : B 990 / T 415 /H 1460 mm
- ❑ Standardgewicht: +/- 120 kg

Verfügbare Optionen auf der KRAFTSTOFF-Seite

- ❑ Förderleistung 120L/min mit Zapfventile ZVA 25
- ❑ Durchflusswähler
- ❑ Motor 240 volts
- ❑ SicherheitAbreißkupplung SSB
- ❑ Wasserabscheidungfilter

Verfügbare Optionen auf der AdBlue-Seite

- ❑ Integriert oder Tauchpumpe

Gemeinsame Optionen

- ❑ Zusätzliche Ausgabe zur Verbindung für eine extra Satellitenzapfsäule
- ❑ Integration von eines Automaten oder Literzählers
- ❑ Edelstahlkörper oder kundenspezifische Farbe
- ❑ Zapfventile an der Front
- ❑ Integrierter Schlauchaufroller
- ❑ Zusätzliche Länge von Zapfschlauch möglich
- ❑ Federmast
- ❑ Not-Aus Knopf

