

DISTRIBOX II

ZAPFSÄULEN

Verteilung von GO / GNR / FOD für den Privatgebrauch

Eigenschaften der Zapfsäulen

- Abgabeleistung 65 Liter/Minute.
- Automatik-Zapfventil mit Drehgelenk
- Galvanisch verzinkter Körper RAL9003
- Selbstansaugende Pumpe 230V
- Motor IP 55 mit Wärmeschutz
- Einphasiges Netzteil mit Neutralleiter und Erde
- Zapfschlauch DN 19, Länge 4 Meter
- Zapfschlauchhalter
- Kontaktpistolehalter
- Rücksaugfähige Kupplung 1" IG
- Scharnieröffnung
- Wandbefestigung
- Abmessungen : B 450 / L 340 / H 410 mm

Verfügbare Optionen

- Mechanische Anzeige
- Elektronische Anzeige durch Literzähler 701 oder Automate
- Schlüsselkontakt um die Zapfsäulen zu Schließen
- Not-Aus Knopf
- Zusätzlicher Zapfschlauch möglich
- Zapfpistole ZVA ELAFLEX
- Sicherheitsabreißkupplung für ZVA
- Wasserabscheidungsfilter
- Ständerfuß (H = 105 cm)



DISTRIBOX II MECA auf Fuss P06



DISTRIBOX II MECA



DISTRIBOX II ELEC mit Zähler CA701

Referenzen	Beschreibung
DISTRIBOX II ELEC	Zapfsäulen 65l/min - Ohne Electronic
DISTRIBOX II MECA	Zapfsäulen 65l/min mechanische Zähler
VCD007	Schloss mit Schlüssel
AU007	Not-Aus Knopf
CA701	Elektronische Wähler LCD
P06	Ständerfuß für DISTRIBOX