

eDIS-ADBLUE

DISTRIBUTEUR D'ADBLUE

Distribuer l'AdBlue en usage intensif sur votre station privative.

Caractéristiques du distributeur

- Mesureur à engrenage à précision de 1%
- Electrovanne de mise en pression
- Chauffage thermo-régulé intégré
- Partie basse thermiquement isolée
- Ossature en acier électro-zingué, peinture époxy RAL 9003
- Verrouillage des 4 portes par serrure à clé.
- Pistolet automatique à raccord tournant
- Raccordement par raccord conique
- Flexible Adblue longueur 4m
- Dimensions : larg. 495 / prof. 415 / haut. 1460 mm
- Poids approximatif en version standard : 55 kg

Options disponibles

- Chauffage flexible basse tension
- Pompe 240 volts 34 litres/minute intégrée (PADP005)
- Pompe immergée dans la cuve (PADI005)
- Raccord cassant de sécurité SSB
- Pistolet ELAFLEX ZVA avec détrompeur aimanté
- Longueur de flexible supplémentaire
- Peinture personnalisée
- Arrêt d'urgence type coup de poing
- Calculateur électronique
- Carrosserie acier inoxydable
- Equerres de fixation extérieure
- Pistolet en façade
- Enrouleur intégré

Référence	Description
eDIS-A	Distributeur AdBlue
eDIS316	Plus-value cabine INOX
PADP005	Pompe intégrée
PADI005	Pompe immergée
VCD007	verrouillage à clé du distributeur
AU007	bouton d'arrêt d'urgence
CA701	calculateur électronique affichage LCD
SFL005	Support de flexible latéral
PIF005	Pistolet en façade
BSF005	Bras de support flexible
PFL005	Equerres de fixation extérieure
ENRI005	Enrouleur intégré (longueur maxi du flexible 8m)

