

La gamme MAJOR est une série complète de distributeurs multiproduits simple ou double face de 1 à 10 pistolets.

La gamme comprend 2 familles :

- MAJOR H avec flexibles pendulaires
- MAJOR R avec rappel de flexibles (rétracteur)

Pour garantir une bonne tenue dans le temps, les montants hydrauliques, le plateau hydraulique et les colonnes de distribution sont systématiquement réalisés en acier inoxydable.



CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

- Groupe de pompage de haute performance
- Mesureur à 4 pistons
- Calculateur électronique LCD
- Electrovanne de prépaiement
- Protocole de communication numérique
- Compatible E10 - E85 – B10 – B100
- Flexible DN16 – 3.5 mètres
- Pistolet ELAFLEX ZVA
- Débit 40 litres / minute en standard
- Certifié ATEX et MID
- Moteur triphasé 0.75kW
- Hauteur(cm)= 165 (MAJOR R) ou 220 (MAJOR H)
- Profondeur 54cm
- Largeur(cm) = 84 (1p), 98 (2p) ,140 (3p) ,182 (4p), 225 (5p)



Série MAJOR H



Détails de fabrication

OPTIONS DISPONIBLES

- Raccord **cassant**.
- Longueur flexible 4.5m uniquement sur MAJOR R (rétracteur)
- Affichage **double face**
- Totalisateur électromécanique
- Récupération des vapeurs autorégulée
- Carrosserie totalement en acier **inoxydable**
- Débit **80 litres/minute**
- Sélecteur de débit **40 & 60 litres/minute**
- Couleur personnalisée
- Arrêt d'urgence
- Sortie satellite
- Module AdBlue



Série MAJOR R



Module AdBlue ajouté sur MAJOR H

Les modules AdBlue sont fournis sans groupe de pompage et doivent être associés à une pompe immergée dans la cuve. La cuve doit être équipée d'un capteur niveau bas pour ne pas distribuer de produit avec de l'air (le distributeur ne comporte pas de dégazeur).

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES MODULE ADBLUE

- Mesureur métrologique MID
- Electrovanne de prépaïement
- Flexible avec rétracteur DN16 – 5.2 mètres
- Pistolet ELAFLEX ZVA poids lourds
- Dimensions MODULE (cm) L= 50 H=165, P = 72

OPTIONS DISPONIBLES

- Pistolet VL
- Chauffage grand Froid (-25°C)