

## DISTRIBUTEUR CARBURANT POPULAR-A

Le distributeur POPULAR existe en version adaptée aux utilisations en aéronautique. Le distributeur peut être agrémenté d'un enrouleur électrique ATEX.

Pour garantir une bonne tenue dans le temps, les montants hydrauliques, le plateau hydraulique et les colonnes de distribution sont systématiquement réalisés en acier inoxydable.

### CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

- Groupe(s) de pompage de haute performance
- Filtre FACETT aviation avec indicateur colmatage
- Robinet sécurisé pour échantillonnage
- Mesureur(s) à 4 pistons
- Electrovanne(s) de prépaiement
- Calculateur(s) électronique LCD
- Flexible(s) DN19 – 4 mètres – avec certificat aviation
- Pistolet(s) ELAFLEX ZVA 19 Aviation
- Débit 40 litres/ minute en standard
- Compatible(s) UL91 – 100LL – JET A1
- Dimensions(cm) : L=92, H = 160, P = 41 (40 ou 80 L/min)
- Dimensions(cm) : L=125, H = 160, P = 41 (140L/min)
- Tuyauterie interne inox
- Certifié ATEX et MID



### OPTIONS DISPONIBLES

- Débit 80, 120 ou 140 litres/minute
- Carrosserie INOX
- Prolongation flexible jusqu'à 25 mètres
- Enrouleur électrique avec capot inox
- Affichage double face
- Arrêt d'urgence