

AFFICHEUR CALCULATEUR**Calculateur – CA708****FONCTIONNALITES**

Permet la commande simple d'une pompe pour affichage de la quantité délivrée.

Le CA708 possède 4 modes de fonctionnement :

- **SEUL** : vous décrochez le pistolet, CA708 active la pompe et affiche les volumes
- **Piloté TOR** : idem SEUL mais vous devez fermer le contact autorisation
- **Piloté CAN** : CA708 est autorisé par un automate 808 via le bus CAN
- **Report CAN** : CA708 fait la recopie des volumes affichés par un autre CA708

CARACTERISTIQUES

- Alimentation électrique : 110 ou 240 VAC et 12 VDC
- Façade acier inoxydable 316
- Affichage litre, décilitre, centilitre
- Totalisateur électronique 1.000.000 Litres
- Rétroéclairage programmable (permanent, jamais ou pendant transaction)
- Sortie commande pompe à contact sec
- Entrée autorisation à contact sec
- Sortie report impulsion 1/10ème ou 1/100ème de litre
- Sortie report pistolet
- Fournit l'alimentation 5 ou 12V pour l'émetteur d'impulsions
- Impulsion par mise à la masse ou mise au +Vcc
- Comptage sur 1 ou 2 voies déphasées à 90°
- Fréquence maximale des impulsions : 900 Hz
- Fonction débitmètre
- Fonction addition d'impulsions pour utilisation avec 2 mesureurs
- Réglage des temporisations de commande pompe et time out 1^{er} impulsion
- Réglage des temporisations fin de transaction et affichage fin de prise
- Programmation possible avec bouton poussoir
- Programmation possible avec logiciel connecté sur PC en USB
- Dimensions : L=180, H=120, P=60 mm
- Poids total environ 1Kg